

## Aufbau Gerüstzelt / Partyzelt Wisconsin

1. Gerüstteile auspacken, nach beiliegender Gerüstskizze sortieren und auslegen.
2. **TIPP:** alle Winkelteile für die Dachmitte/Firstwinkel sind flacher als die Winkelteile der Seitenkante/Eckwinkel.
3. komplettes Dachteil und die Fußrohr-Oberstücke zusammenstecken ( Fußrohre noch weglassen).
4. Zelthaut seitlich des Gerüsts auslegen (Bodenplane!) und über das Gerüst ziehen. Dachhaut über die Eckwinkel ziehen.
5. Fußrohre, auf einer Seite beginnend, mit mindestens zwei Personen (besser drei) einstecken.  
**Achtung: Punktbelastungen auf einzelne Stützen/Fußrohre vermeiden!**
6. Zelthaut herunterziehen, Gerüst und Zelthaut an den Ecken ausrichten.
7. Alle Reißverschlüsse schließen und die Zelthaut, beginnend an den Ecken des Zeltes abspannen.  
Dabei darauf achten, dass keine zu große Seitenspannungen auf die RV's entstehen.  
An den RV-Enden immer über Kreuz abspannen.
8. Restliche Verankerungen vornehmen, (immer zuerst an RV's und dann an den Nähten).

### Allgemeines:

Äußere Fensterabdeckungen sind grundsätzlich nach innen aufzurollen.  
Evtl. undichte Nahtstellen mit Nahtdichter im trockenen Zustand nachbehandeln.

**TORTUGA** 

**ZELTE UND MEHR...**

  
Wessely's  
**zeltstadt.at**



### **Achtung:**

**Abspannungen immer wieder kontrollieren eventuell nachspannen.**

**Abspannseile, Heringe zusätzlich markieren - Stolpergefahr!**