

Eureka!
FOR LIFE OUTDOORS.



Benutzerhinweise

El Capitan 2/3/4 Air Control

Direkt nach dem Kauf

1. Wahl der richtigen Zeltheringe

Wichtig: Verschiedene Bodensorten verlangen verschiedene Sorten Heringe (Plastik für Lehm; Metall für harte Böden mit vielen Steinen; Holz für Sandböden). Ihr Eureka! Zelt enthält eine Sorte Top-Qualität Heringe für den allgemeinen Gebrauch. Wenn Sie erwarten auf diversen Untergründen zu kempieren, schaffen Sie sich dann im Voraus, bei Ihrem Fachmann oder einem Außensportgeschäft, die für die zu erwartenden Bodensorte geeignete Heringe an.

2. Testaufbau Ihres Zelt

Um sich an ihr neues Zelt zu gewöhnen, ist es ratsam das Zelt vor den Urlaub einmal aufzubauen.

Anleitung Zeltaufbau

Wichtig: Stellen Sie ihr Zelt auf einen trockenen, ebenen Boden und sorgen Sie dafür, dass keine Steine, Zweige und andere Unebenheiten vorliegen die das Zelt beschädigen können. Sie verlängern die Lebensdauer Ihres Zelteltes deutlich, wenn Sie einen schattigen Standort wählen.

- 1 Rollen Sie das Zelt aus und breiten Sie das Innenzelt auf dem Untergrund aus, so dass das Netzgewebe oben ist.
- 2 Stecken Sie die Zeltstangensegmente aneinander. Stellen Sie sicher, dass die Endstücke vollständig ineinander geschoben sind um Stangenbruch oder Verbiegen zu vermeiden.
- 3 Schlaufensystem:
 - Schieben Sie die lange Zeltstangen durch die angenähten Stangenhülsen auf der Oberseite der Zelthaut diagonal über das Innenzelt, so dass sie ein X formen. (Achtung! Stangen müssen immer durch die Stangenhülsen geschoben (nicht gezogen!) werden. Ansonsten lockern sich Verbindungen, und die Stangen brechen bei Spannung.)
 - Stecken Sie ein Stangenende in die Öse die sich an der Ecke am Boden neben der Tür befindet.
 - Gehen Sie an die diagonal gegenüberliegende Seite des Zelteltes und stecken Sie das andere Stangenende in die entsprechende Öse. Die Stange ist nun gebogen.
 - Wiederholen Sie das gleiche mit der anderen Zeltstange(n).
 - Das Innenzelt ist nun automatisch aufgerichtet. Stecken Sie es an den Ecken mit Heringen im Boden fest.
- 4 Breiten Sie nun das Außenzelt aus und schieben Sie die kurze Stange in den Stangenkanal, welche sich an den Reißverschlussenden der Eingänge befinden und

breiten Sie das Außenzelt so über das Innenzelt aus, dass die Eingänge übereinander liegen.

- 5 Befestigen Sie das Außenzelt mit den Klettverschlüssen, die sich an der Innenseite des Außenzeltes befinden, am Rahmen. Befestigen Sie die Steckschnallen an den Ecken des Außenzeltes an die Schnallen der Innenzeltelcken.
- 6 Verankern Sie alle restlichen Punkte (Vorzelt) mit Heringen.
- 7 Verstellen Sie die Schnallgurte, so dass das Außenzelt stramm und gleichmäßig über dem Innenzelt gespannt ist. Die Befestigungspunkte, einer an jeder Zeltseite, können zur zusätzlichen Windstabilisierung mit einer Sturmleine und einem Hering verankert werden.
- 8 Rollen Sie an beiden Seiten das Außenzelt nach oben um maximale Ventilation zu gewährleisten.(siehe Abbildung)

Zeltpflege

Wir raten Ihnen ausdrücklich, sich vor Gebrauch das Beiblatt zur Garantie und Pflegeanweisungen durchzulesen.

- **Bodenschutz:** Um Verschmutzung zu vermeiden, raten wir Ihnen, immer ein Bodenseil zu benutzen. Das Seil sollte an beiden Seiten 10cm kürzer sein als die Zeltoberfläche
- **Stoffschädigende Substanzen:** Benzin und andere Mineralöle sowie deren Dämpfe, sowie DEET, ein viel vorkommender Inhaltsstoff von Insektenabwehrmittel können das Zeltgewebe ebenfalls schädigen und schlimmstenfalls zerstören.
- **UV-Strahlung:** Bei längeren Standzeiten in direkter oder reflektierter (z.B. von Wasser- oder Schneeflächen) Sonnenstrahlung, kann das Zeltgewebe durch die UV-Strahlung ausbleichen und zuletzt sogar brüchig werden.
- **Reinigung:** Reinigen Sie nach Gebrauch Stoff, Gestänge und Reißverschlüsse mit lauwarmem, sauberem Wasser. Verwenden Sie niemals Waschmittel, Waschmaschine und/oder Trockner (s.a. Garantie- und Pflegebeiblatt)
- **Lagerung:** Wichtig ist dass Sie das Zelt trocken und kühl lagern. Wenn das Zelt nass in den Beutel getan wird, kann innerhalb kurzer Zeit Schimmelbildung auftreten, welche die Beschichtung angreift. Falls Sie Ihr Zelt nass oder feucht einpacken mussten, trocknen Sie es so schnell wie möglich
- **Nähte:** Die wichtigsten Nähte des Zelteltes sind bereits verschlossen mit Tape. Sollten diese jedoch unverhofft loslassen, dichten Sie diese dann ab mit Seam Sealer. Dies ist erhältlich bei Ihrem Fachmann.

Optionales Eureka! Zubehör

- Backpacker Annex Tarp